

shindaiwa®



# 362WS

## ECCELLENTE PER I LAVORI DI POTATURA O SRAMATURA PIÙ IMPEGNATIVI

Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista.  
Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.



# CARATTERISTICHE



## FUNZIONAMENTO CONFORTEVOLE

- // Maggiore durata grazie alla cromatura
- // Peso leggero e corpo sottile per una maggiore maneggevolezza e facilità di taglio.
- // Feritoie strette per evitare la penetrazione degli aghi di pino.
- // Coperchio del filtro dell'aria senza attrezzi per un facile accesso.
- // Sistema di riduzione delle vibrazioni per il comfort dell'operatore.
- // Avvio graduale per un avviamento a sforzo ridotto.
- // Tendicatena ad accesso laterale per una rapida regolazione della catena.

## AFFIDABILITÀ

- // Freno catena di tipo inerziale per la sicurezza.
- // Strozzatura integrata e minimo veloce con rilascio del grilletto per un facile avviamento.
- // Puntale paraurti in metallo sostituibile per un migliore controllo.
- // Oliatore automatico azionato dalla frizione per mantenere la catena lubrificata.

## 362WS SPECIFICHE

Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Peso a secco* (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità serbatoio MIX (L)	Capacità serbatoio olio (L)	Lunghezza barra (cm)	Passo catena (pollici)	Canale (pollici)
35.8	3.8	1.5/2.0	0.32	0.23	30;35;40	3/8, 1/4	0.050

Le specifiche, le descrizioni e i materiali illustrativi contenuti nella presente documentazione sono accurati e conosciuti al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

\*Senza apparato di taglio.