

shindaiwa®



# T263TXS

## IL DECESPUGLIATORE PIÙ POTENTE

Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista.  
Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.

# CARATTERISTICHE




TESTA IN NYLON F4 E LAMA METALLICA A 3 TAGLIENTI DI SERIE

TESTA IN NYLON F4 DI SERIE

ALBERO DI TRASMISSIONE DI TIPO PROFESSIONALE CON DIAMETRO DI 25mm

FILTRO ARIA PER IMPIEGHI GRAVOSI



COPERCHIO DEL FILTRO DELL'ARIA SENZA ATTREZZI



MOTORE A DUE TEMPI DA 25.4cm<sup>3</sup> AD ALTA POTENZA

// Il motore professionale a 2 tempi da 25,4 cm<sup>3</sup> garantisce una maggiore potenza e una migliore accelerazione.

// La leggerezza riduce l'affaticamento dell'operatore.

// Il filtro principale dell'aria in carta pieghettata garantisce intervalli di manutenzione più lunghi e una pulizia più semplice rispetto al filtro in feltro.

// Il pre-filtro in schiuma tiene polvere e detriti fuori dalle pieghe.

// Il coperchio del filtro dell'aria senza attrezzi consente un facile accesso.

// Il nuovo design del coprivotola riduce l'impigliamento dei cavi sui rami.

// Supporto del motore antivibrante per il comfort dell'operatore.

// Testa in nylon F4 di serie per SRM-2620ES/L.

// Testa in nylon F4 e lama metallica a 3 taglienti di serie per SRM-2620ES/U.

## T263TXS SPECIFICHE

Cilindrata del motore (cm <sup>3</sup> )	Peso a secco* (kg)	Output (kW/ps)	Capacità del serbatoio del carburante (L)	Tipo di albero di trasmissione	Diametro dell'albero di trasmissione (mm)	Diametro dell'albero principale (mm)	Rapporto di riduzione
25.4	L: 5.6	1/1.36	0.6	Solido	7.0	25.0	2.07

Le specifiche, le descrizioni e i materiali illustrativi contenuti nella presente documentazione sono accurati e conosciuti al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

\*Senza apparato di taglio e parasassi